

Specifikace pro obálovací stroj Relay 4500

Systém	Relay 4500
Rychlost	3 500 /hod
Barevný dotykový displej	ANO
Měsíční kapacita	až 42 500/měsíčně
Konfigurace stroje	2 podavače dokumentů, 1 podavač obálek, 1 podavač příloh
Typy skladů	C , Z , V , dvojitý sklad
Čtení znaků	OMR, 2D
Kaskáda - podavačů dokumentů	ANO
Lepení obálek	ANO

Maximální počet listů vložených do obálky

C nebo Z sklad	až 5 listů*
V sklad	až 10 listů (2 skupiny po 5)*
Dvojitý sklad	až 3 listy*

Podavač dokumentů

Kapacita zásobníku	325
Velikost papíru	Minimum: 178 mm x 178 mm Maximum: 229 mm x 406 mm
Hmotnost papíru	Minimum: 75 g/m ² Maximum: 120 g/m ²

Podavač příloh

Kapacita	300
Specifikace dokumentů - rozměry	Minimum: 127 mm x 82 mm Maximum: 230 mm x 152 mm
Specifikace dokumentů - gramáž	Minimum: 75 g/m ² (nesložený oříznutý list), 60 g/m ² (složený materiál) Maximum: 180 g/m ² (jeden list) maximální tloušťka až 2 mm


Podavač obálek

Kapacita zásobníku	až 300
Velikost obálek	Minimum: 88 mm x 220 mm Maximum: 164 mm x 242 mm
Obálky	Minimum: 65 g/m ² Maximum: 100 g/m ²
Počet uživatelských programů	2

Specifikace stroje

Rozměry stroje	991 mm x 533 mm x 635 mm
Celkové rozměry stroje	1067 mm x 533 mm x 635 mm
Hmotnost	72 kg

Volitelné příslušenství:



Vertikální stohovač

Délka: 356 mm

Výška: 610 mm



Odkladač

Délka: 267 mm

*Na základě 75 g/m²